

Descrição	Óleo mineral, Grafite coloidal e agentes lubrificantes.
Finalidade	Aplicado como lubrificante para pistões de injeção sob pressão de Alumínio. Suas características são: boa fluidez, conferindo baixa tendência a ser arrastado junto ao alumínio injetado, dando aparência de limpeza às peças. A aplicação do produto é feita por meio de boneca ou trincha, introduzidos no produto e aplicando sobre o pistão.
Embalagem	Fornecido em bombonas de 20 L
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	12 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none"> • Produto não inflamável. • Não aplicar em locais fechados, sem ventilação. • Produto não nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente. • Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.
Limpeza de Equipamentos	Em casos críticos usar água morna e desengraxante caso contrario apenas solventes.

Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
Ponto de Fulgor	°C	> 280
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	> 99,614
Odor		Característico

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.