

<b>Descrição</b>	Lubrificante líquido base de óleo mineral, Grafita coloidal e anti-oxidante. Tem como característica a baixa concentração de enxofre
<b>Finalidade</b>	Este produto é aplicado como lubrificante para estampagem a frio ou a quente, o grafite age aderindo sobre o metal das matrizes formando uma camada protetora agindo na fase untuosa. Pode-se aplicar o produto por gotejamento, pulverização ou trincha num ritmo a determinar
<b>Embalagem</b>	Fornecido em bombonas de 20L ou Tambores de 200L.
<b>Estocagem</b>	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
<b>Validade</b>	12 meses, se armazenado adequadamente.
<b>Precauções</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produto pouco inflamável.</li><li>• Isento de produtos tóxicos.</li><li>• Produto pouco nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.</li><li>• Há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.</li></ul>
<b>Limpeza de Equipamentos</b>	Em casos críticos usar solventes alifáticos, caso contrario apenas querosene.

#### Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
		Líquido Escuro
Viscosidade Copo Ford 06	s	>10
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	0,90
Ponto de Fulgor	°C	115
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 80

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.