

# Fragua DF LT

*Desmoldante para Forjaria de Latão*

<b>Descrição</b>	Emulsão aquosa de polímeros orgânicos, amida borada e conservante.
<b>Finalidade</b>	Aplicada como desmoldante para forjaria de Latão. Sua preparação é feita diluindo-se uma parte do produto em 100 partes de água potável (recomendamos esta diluição como mínima podendo ser maior caso não haja dificuldade nas extrações das peças). Após diluição aplicar o produto sobre os moldes através de pulverização para a formação de um filme fino e uniforme.
<b>Embalagem</b>	Fornecido em bombonas de 20, 200L e containers de 1000L.
<b>Estocagem</b>	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
<b>Validade</b>	12 meses, se armazenado adequadamente.
<b>Precauções</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produto não inflamável.</li> <li>• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.</li> <li>• Produto pouco nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.</li> <li>• Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.</li> </ul>
<b>Limpeza de Equipamentos</b>	Em casos críticos usar água morna, caso contrario apenas água.

## Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
		Líquido Leitoso Ambar
<b>Viscosidade Copo Ford 04</b>	s	>17
<b>Densidade</b>	g/cm <sup>3</sup>	1,00
<b>Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)</b>	% em massa	Acima 36

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.