



Moligraco

Plumba Moligraco Ind. Com. Ltda.

Grafilub 202 Forja

Desmoldante para Forjaria

Descrição	Composto líquido á base de grafita coloidal espessante, e resina adesiva.
Finalidade	Utilizado como desmoldante líquido para forjarias, sendo aplicado por meio de pulverização sobre as matrizes. Sua diluição pode variar de acordo com a complexidade da peça, podendo chegar a 1 parte do produto para 10 de água. Recomendamos para inicio de testes s diluição de uma parte do produto para 5 de água.
Embalagem	Fornecido em bombonas de 20 L.
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	12 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none">• Produto não inflamável.• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.• Produto não nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.• Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.
Limpeza de Equipamentos	Em casos críticos utilizar água morna e sabão, caso contrario apenas água.

Características Técnicas

	Unidade	Especificação
Aspecto		Gel Cinza Escuro
pH 10%		7,39
Densidade	g/cm ³	1,2
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 18

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Saliemos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.