

Descrição	Gel composto por grafita coloidal, espessante, polimeros adesivos e estabilizantes.
Finalidade	Este gel é empregado como desmoldante para forjaria de ferrosos e não ferrosos tem como principal característica sua capacidade refrigerante e lubrificante graças a conformação lamelar do grafite. É aplicado diluindo-se uma parte do produto para vinte partes de água. Os testes devem ser iniciados pela diluição de dez partes de água para uma do produto aumentando-se a diluição e avaliando a eficácia do produto. Pode ser aplicado por pulverização ou através de bonecas.
Embalagem	Fornecido em baldes de 20 kg ou tambores de 200 Kg
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	06 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none">• Produto não inflamável.• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.• Produto pouco nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.• Risco de contaminação hídrica, porém sem riscos de danos a atmosfera e intoxicação quando da contaminação do solo.
Limpeza de Equipamentos	Em casos críticos usar água e sabão neutro, caso contrario apenas água.

Características Técnicas

	Unidade	Especificação
Aspecto		Gel Cinza Escuro
pH 10%		6.98
Densidade	g/cm ³	1,0
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 28

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.