

Descrição	Solução de polímeros orgânicos e pó de alumínio em solvente alifático.
Finalidade	Esta solução é principalmente aplicada como desmolde para o processo de moldagem com resinas furânicas e fenólicas. Aplicado sobre os moldes de madeira, este produto reduz a adesividade da areia sobre o macho da caixa, permitindo uma fácil desmoldagem. É aplicado através de pincéis sobre as caixas tendo como principal característica sua rápida secagem.
Embalagem	Fornecido em baldes de 20 L.
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	6 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none">• Produto inflamável.• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.• Produto nocivo à saúde se em grande quantidade na atmosfera, deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.• Não há risco de contaminação hídrica por não ser solúvel em água, e intoxicação quando da contaminação do solo pois sem seu solvente torna-se um produto inerte.
Limpeza de Equipamentos	Em casos críticos lixar as caixas, caso contrario apenas utilizar água raz.

Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
Viscosidade Copo Ford 06	s	>11,05
Densidade	g/cm ³	0,84
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 20

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.