



Moligraco

Plumba Moligraco Ind. Com. Ltda.

Coquilha Pto NG

Desmoldante para Fundição por Gravidade Método Coquilha

Descrição	Composto pastoso á base de minerais, grafite, espessante e adesivo
Finalidade	Aplicado como desmolde para fundição pelo método de coquilha, deve ser aplicado por imersão da coquilha em uma solução de uma parte do produto para 20 partes de água. Para efeito de teste indicamos o inicio da diluição de uma parte do produto para 10 partes de água aumentando a diluição gradativamente.
Embalagem	Fornecido em bakdes de 20 Kg.
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	12 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none">• Produto não inflamável.• Pode ser aplicado em locais fechados, sem ventilação.• Produto não nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.• Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.
Limpeza de Equipamentos	O uso repetitivo do produto sobre a coquilha, pode acarretar a deposição de um excesso em forma de placas. Recomendamos que ao final do dia haja a limpeza da ferramenta através de uma lavagem com água e um agente de abrasão como uma escova para lavagem de roupas.

Características Técnicas

	Unidade	Especificação
Aspecto		Pasta Escura
Densidade	g/cm ³	1,2
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 20

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Saliemos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.