



# Moligraco

Plumba Moligraco Ind. Com. Ltda.

## Fragua Shell 1236 M

*Desmoldante para casca e macho método Shell molding*

<b>Descrição</b>	Emulsão aquosa de polímeros minerais e sintéticos.
<b>Finalidade</b>	Aplicado como desmolde para caixa de macho ou casca de shell. É aplicado por pulverização diluindo-se em água na proporção de uma parte do produto para 20 partes de água (diluição máxima). Para início dos testes recomendamos diluir em menores proporções aumentando gradativamente a proporção de água, conforme a facilidade na extração da casca da placa).
<b>Embalagem</b>	Fornecido em bombonas de 5 e 20 L.
<b>Estocagem</b>	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
<b>Validade</b>	06 meses, se armazenado adequadamente.
<b>Precauções</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produto não inflamável.</li><li>• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.</li><li>• Produto não nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.</li><li>• Não há risco de contaminação hídrico, atmosférico e intoxicação quando da contaminação do solo.</li></ul>
<b>Limpeza de Equipamentos</b>	Em casos críticos usar água morna e desengraxante caso contrário apenas água e sabão.

### Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
Viscosidade Copo ford nº 6	s	Líquido Leitoso Ambar > 12,00
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	0,99
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 20

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Somentamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.