



Moligraco

Plumba Moligraco Ind. Com. Ltda.

Desmoldante ECO CE 04

Desmoldante para Indústria Cerâmica e de Refratários

Descrição	Composto líquido á base de hidrocarboneto e polímero sintético
Finalidade	Aplicado como desmolde para produtos Cerâmicos Refratários deve ser aplicado com o auxílio de pincel ou pulverizado sobre o molde, facilitando o destacamento da peça cerâmica ao final do processo de moldagem.
Embalagem	Fornecido em latas de 18 L ou tambores de 200L.
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	12 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none">• Produto pouco inflamável.• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.• Produto não nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.• Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.
Limpeza de Equipamentos	Em casos críticos usar água morna e desengraxante caso contrario apenas pano.

Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
Viscosidade Copo Ford 4	s	11,07
Densidade	g/cm ³	0,810/0,830
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 95%

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Saliemos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.