



Moligraco

Plumba Moligraco Ind. Com. Ltda.

Grafilub LGC C90

Óleo Lubrificante para Altas Temperaturas com Grafita Coloidal

Descrição	Poliglicol, Grafita coloidal, agentes anti oxidantes e aditivos.
Finalidade	Aplicado como lubrificante nas dobradiças dos moldes, tem como principal agente a grafita coloidal e o poliglicol que por adsorção melhora a lubrificação das dobradiças diminuindo o desgaste do contato metal, metal. É utilizado por gotejamento sobre as dobradiças.
Embalagem	Fornecido em bombonas de 20 L e tambores de 200 L.
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	06 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none">• Produto inflamável.• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.• Produto não nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.• Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.• Em caso de muito tempo sem utilização, pode haver surgimento de colonias de bactérias. Para amenisar o cheiro recircular o produto
Limpeza de Equipamentos	Em casos críticos aplicar água morna e sabão caso contrário apenas água

Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
Viscosidade Copo Ford nº 4	s	Líquido Cinza Escuro 92,79
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 85
Odor		Característico

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.