

Fragua Eco Z 70

Desmoldante para Fundição Sob-Pressão de ZAMAC

Descrição	Composto líquido á base de veículo ecológico não inflamável, e polímero sintético.
Finalidade	Este produto é principalmente aplicado como desmolde para fundição sob pressão de Zamac. Tem como funcionalidade à aplicação em máquinas de pequeno porte com o ciclo contínuo de processo. É aplicado similarmente aos desmoldantes à base de solvente ou óleos existentes no mercado, porém é indicada a aplicação do mesmo a cada três ciclos de injeção, este composto tem boa capacidade lubrificante o que lhe confere segurança aos pinos extratores. Recomenda-se a aplicação por pulverização sobre o molde a cada ciclo de injeção. Principalmente utilizado em máquinas de alta produtividade.
Embalagem	Fornecido em bombonas de 20 L.
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	12 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none"> • Produto pouco inflamável. • Não aplicar em locais fechados, sem ventilação. • Produto não nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente. • Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.
Limpeza de Equipamentos	Em casos críticos usar água morna e desengraxante caso contrario apenas querosene.

Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
		Líquido transparente amarelado
Viscosidade Copo ford nº 4	s	>12,61
Densidade	g/cm ³	0,91
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 96

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.