



# Moligraco

Plumba Moligraco Ind. Com. Ltda.

## Fragua IZA

Desmoldante para Fundição Sob-Pressão de ZAMAC

<b>Descrição</b>	Emulsão de polímeros orgânicos e inorgânicos, emulgadores e conservantes. (isento de silicone)
<b>Finalidade</b>	Este produto é aplicado como desmolde para fundição sob pressão de Zamac. Tem como funcionalidade à aplicação em moldes de grande superfície e cavidade ampla. É aplicado similarmente aos desmoldantes à base de solvente ou óleos existentes no mercado, sua aplicação pode ser por pulverização do produto puro a cada três ciclos de injeção ou diluído em até vinte partes de água aplicando a solução a cada injeção. (Não há histórico da utilização deste produto em máquinas como Tecmire® ou Buller 5, cujos moldes tem pequenas dimensões).
<b>Embalagem</b>	Fornecido em bombonas de 20 L.
<b>Estocagem</b>	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
<b>Validade</b>	06 meses, se armazenado adequadamente.
<b>Precauções</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produto não inflamável.</li><li>• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.</li><li>• Produto não nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.</li><li>• Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.</li></ul>
<b>Limpeza de Equipamentos</b>	Em casos críticos usar água morna e desengraxante caso contrario, apenas água.

### Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
Viscosidade Copo Ford nº 6	s	Líquido ambar 12
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	1.00
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 15

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.