



Moligraco

Plumba Moligraco Ind. Com. Ltda.

Fragua Z 56

Desmoldante para Fundição Sob-Pressão de ZAMAC

Descrição	Composto à base de polímeros orgânicos e inorgânicos, emulsores e conservantes. (isento de silicone)
Finalidade	Este produto é principalmente aplicado como desmolda para fundição sob pressão de Zamac. Tem como funcionalidade à aplicação em máquinas de grande porte com superfície da cavidade ampla sua alta capacidade lubrificante confere baixo risco aospinos extratores. É aplicado similarmente aos desmoldantes à base de solventes ou óleos, existentes no mecado, sua aplicação pode ser por pulverização do produto puro a cada três ciclos de injeção ou diluído em até 20 (vinte) partes de água aplicando a solução a cada injeção. (Não há histórico da utilização deste produto em máquinas como Tecmire®) Recomenda-se iniciar os testes com menores diluições uma parte para dez até chegarmos a uma parte para vinte examinando a eficiência do produto.
Embalagem	Fornecido em bombonas de 20 L.
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	06 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none">• Produto não inflamável.• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.• Produto não nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.• Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.
Limpeza de Equipamentos	Em casos críticos usar água morna e desengraxante caso contrario apenas água.

Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
Viscosidade Copo ford nº 4	s	6,00
Densidade	g/cm ³	1.00
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Até 22

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.